



DESCRIPTION

Le **mélange OVC01** (NBR cellulaire) se caractérise par sa structure de haute densité. Spécialement formulé pour le contact avec les huiles minérales, il garantit une excellente étanchéité et une parfaite résilience en service face aux agressions chimiques et aux contraintes mécaniques.

Structure cellulaire	Cellules fermées
Couleur	Noir
Type de matériau	NBR - PVC

APPLICATIONS

- Automobile
- Aérospatial
- Naval

DONNÉES TECHNIQUES

Description de l'essai	Norme	Unité	Valeur
Densité	ISO 845	kg/m³	180 ± 30
Charge déformation	ISO 3386	%	25 (30-50 kPa) 50 (80-160 kPa)
Compression	ISO 815-1 23°C, 50% after 24h	%	< 35
Absorption de l'eau	ISO 6916	%	< 5
Dureté	ISO 868	Sh 00	50 ± 5
Température			
Température constante		°C	-40 / +90
Température intermittente		°C	+110
Résistant à	Ozone, abrasion et intempéries		
Certifications	UL 94	HF1 ≥ 10 mm	
Normes environnementales	REACH – RoHS Recyclable IMDS disponible		

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.